Вентиляционные панели **4WIRE-FAN1 (BTF), 4WIRE-FAN2 (BTF), 4WIRE-FAN6 (BTF), 4WIRE-2FAN1 (BTF), FAN-4W-2x2-01 (BTF)** используются для следующего оборудования Eltex: коммутаторы агрегации и коммутаторы для использования в центрах обработки данных (ЦОД).



4WIRE-FAN1



4WIRE-FAN2



4WIRE-FAN6



4WIRE-2FAN1



FAN-4W-2x2-01



4WIRE-FAN1 BTF



4WIRE-FAN2 BTF



4WIRE-FAN6 BTF



4WIRE-2FAN1 BTF



FAN-4W-2x2-01 BTF

	4WIRE-FAN1 (BTF)	4WIRE-FAN2 (BTF)	4WIRE-FAN6 (BTF)	4WIRE-2FAN1 (BTF)	FAN-4W-2x2-01 (BTF)
Направление	4WIRE-FAN1 – Front-to-Back 4WIRE-FAN1 BTF – Back-to-Front	4WIRE-FAN2 – Front-to-Back 4WIRE-FAN2 BTF – Back-to-Front	4WIRE-FAN6 – Front-to-Back 4WIRE-FAN6 BTF – Back-to-Front	4WIRE-2FAN1 – Front-to-Back 4WIRE-2FAN1 BTF – Back-to-Front	FAN-4W-2x2-01 – Front-to-Back FAN-4W-2x2-01 BTF – Back-to-Front
Номинальная мощность, Вт	3,2	12,24	12,24	21,6	86,4
Воздушный поток, м³/ч	37,09	76,26	76,26	57,3	133,42
Статическое давление, Па	96	244	244	1411,1	2275
Физические характеристики и условия окружающей среды					
Рабочая температура окружающей среды	от -10 до +45 °C	от 0 до +45 °C	от 0 до +45 °C	от 0 до +45 °C	от 0 до +45 °C
Температура хранения	от -50 до +70 °C				
Рабочая влажность при температуре +25 °C (без образования конденсата)	не более 80 %				
Габариты (Ш × В × Г), мм	106 × 43,6 × 72,9	106 × 43,6 × 72,9	103 × 42 × 76,1	51,1 × 40,5 × 139,2	83 × 41,1 × 142
Масса, кг	0,138	0,174	0,168	0,209	0,342

4WIRE-FAN1 (BTF)	4WIRE-FAN2 (BTF)	4WIRE-FAN6 (BTF)	4WIRE-2FAN1 (BTF)	FAN-4W-2x2-01 (BTF)
Применимость				
MES3300-48	MES5300-24 MES5400-24 rev.B MES5320-24	MES5300-48 MES5305-48 MES5310-48 MES5400-48 MES5400-48 rev.B1	MES5410-48 MES5500-32	MES5600-24 MES5700-32